


RODIO 125-41494100


MINI RODIO SYM PROIETTORI in alluminio, grigio, vetro trasparente fascio simmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP66



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]
tipo di lampadina
flusso luminoso [lm]
temperatura colore [K]
CRI
Ottica
Alimentatore
Dimmerabilità
area di emissione luce
ang.del fascio lumin.[°]
classe di tensione [V]
Materiale

lunghezza [mm] larghezza [mm] altezza [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Colore lampada cod.EAN durata di vita [h] temperatura ambiente cl. efficienza energ. 73 LED 11213 4000K >80 vetro trasparente con alimentatore non dimmerabile diretta symmetrisch 220-240V 50/60Hz alluminio

273 70 400 IP66 classe o

classe di protezione II IK08 3,65

grigio 8012952146110 80 000 -20° bis +40°

(

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.