

SKY


189-0260010217660

SKY R DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, schwarz, OptiLine 3x11 Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, Sechsförmig



SKIZZE

 600 x 190 mm, ET 70 mm



TECHNISCHE DETAILS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Systemleistung [W]  | 53                  |
| Leuchtmittel        | LED                 |
| Lichtstrom [lm]     | 9100                |
| Strom Sek. [mA]     | 300                 |
| Lichtfarbe [K]      | 3500K               |
| CRI                 | >80                 |
| Optik               | OptiLine 3x11       |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät   |
| Dimmbarkeit         | nicht dimmbar       |
| Lichtaustritt       | direkt              |
| Ausstrahlwinkel [°] | Breitstrahlend (BS) |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz    |
| Material            | Stahlblech          |
| Höhe [mm]           | 79                  |
| Einbautiefe [mm]    | 72                  |
| Schutzart [IP]      | IP20                |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I      |
| Nettogewicht [kg]   | 3,30                |
| Farbe Leuchte       | schwarz             |
| EAN-Nummer          | 9010870288676       |
| Lebensdauer [h]     | 60 000 L80 B10      |
| Umgebungstemperatur | 0° bis +35°         |
| Energieeffizienzkl. | D                   |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.