

SKY


189-0560010314660

SKY R DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, schwarz, OptiLine 3x11 Ausstrahlwinkel Doppelasymmetrisch (DA) 2x25° und 1x60°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, Sechsfarbig



SKIZZE

 600 x 190 mm, ET 70 mm



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|---|
| Systemleistung [W] | 53 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 9100 |
| Strom Sek. [mA] | 300 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Optik | OptiLine 3x11 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | Doppelasymmetrisch (DA) 2x25° und 1x60° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Stahlblech |
| Höhe [mm] | 79 |
| Einbautiefe [mm] | 72 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 3,46 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010870508941 |
| Lebensdauer [h] | 60 000 L80 B10 |
| Umgebungstemperatur | 0° bis +35° |
| Energieeffizienzkl. | D |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.