


SKY


189-0560010419550

SKY R DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, OptiLine 3x11 Ausstrahlwinkel Extra-Breitstrahlend (WF) - 90°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, Sechsförmig



SKIZZE

 600 x 190 mm, ET 70 mm



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	53
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9100
Strom Sek. [mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	OptiLine 3x11
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	Extra-Breitstrahlend (WF) - 90°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Höhe [mm]	79
Einbautiefe [mm]	72
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,46
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	9010870509085
Lebensdauer [h]	60 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.