


MELLI

222-00039

MELLI F STEHLEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 830mA, Dimmbarkeit: Touch Dim, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	20
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	960
Strom Sek. [mA]	830
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Diffusor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Touch Dim
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	1680
Durchmesser [mm]	330
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	4,98
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870171015
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	32

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.