


**AROK W** 222-00093

AROK W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, noir noir, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <22, avec driver, max. 160mA, gradation: on/off, adaptateur/patère noir, IP20



## **ILLUSTRATION**

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W] Source lumineuse Flux lumineux [lm] LED 255/280 Intensité courant sec. [mA] 160 2700/3000K Température de couleur [K] IRC >90 UGR <22 Optique lentille Driver avec driver direct 30° Emission de lumière

Angle de rayonnement [°] Tension [V] 220-240V 50/60Hz Matériel aluminium

Longueur [mm] 35 Largeur [mm] Hauteur [mm] 30 180 Diamètre [mm] 26 Indice de protection [IP] IP20

classe de protection I Classe de protection Poids net [kg]

0,60

Couleur luminaire noir noir RAL 9005 Couleur adaptateur/patère nnir N° EAN Cl. d'efficacité énergétique

Nbre luminaires B16A

9010870433366

112

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.