


NONA

333-00044

NONA MINI SD DECKENAUFBAULEUCHE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Ausstrahlwinkel 20°, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit: on/off, IP65,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1200
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	20°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	61
Durchmesser [mm]	182
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	0,86
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
EAN-Nummer	9010870414228
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	60

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.