


CADAN NOVA L PDI 445-7515014150


CADAN NOVA L PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge max. 1500mm, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W] 65
Leuchtmittel LED
Lichtstrom [Im] 8120
Lichtfarbe [K] 4000K
CRI > 80
Optik PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt/ Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Material Aluminium

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Pendellänge [mm]
Schutzart [IP]
Schutzklasse
Stoßfestigkeit
Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte RAL Farbe Adapter/Baldachin Kabel EAN-Nummer Lebensdauer [h] Anz Leuchten B16A IK02 8,80 weiß 9003 weiß transparent 9008905879333 L85 B10 50 000 15

1500 300 25

IP20

max. 1500

Schutzklasse I

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.