


MICA IP44 LED 520-0194

MICA IP44 SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in metallo, grigio, diffusore opale in PMMA, satinato satinato, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP44






## **DISEGNO**



## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



## **DETTAGLI TECNICI**

15 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 1090 3000K temperatura colore [K] >80 diffusore in PMMA opale INHOUSE Ottica Designer Alimentatore con alimentatore Dimmerabilità non dimmerabile area di emissione luce diretta 220-240V 50/60HZ metallo classe di tensione [V] Materiale

lunghezza [mm] larghezza [mm] altezza [mm] gola [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada Colore vetro/paralume cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. 606 52,5 62 52,5 1P44 classe di protezione I 2,71

grigio satinato 9008905223297 L80 B10 50 000

 $\epsilon$ 

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.