

## MAG

55-00003

MAG TRACK SET SPOT AVEC ADAPTATEUR POUR RAIL 3 ALLUMAGES en aluminium, blanc, RAL 9003, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, IP20



ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	26W
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2x1290lm
Intensité courant sec. [mA]	500mA
Température de couleur [K]	2700K
IRC	90
Optique	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	220-240V 50Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1090
Hauteur [mm]	135,5
Diamètre [mm]	120
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	2,34
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9010870567450
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.