



## COZY

573-010031401b1bd


COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, cuivre, RAL 8004, décor cuivre, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 38°, émission direct, UGR <22, sans driver, gradation: DALI, IP20



## ILLUSTRATION



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



## DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 15W
Flux lumineux [lm]	880
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
UGR	<22
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	sans driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	38°
Tension [V]	24 VDC
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	67
Diamètre [mm]	120
Découpe plafond [mm]	110
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	97
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,42
Couleur luminaire	cuivre
RAL	8004
Couleur éléments décoratifs	cuivre
N° EAN	9010506955248
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.