


COZY 573-010081401b1bd


COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, cuivre, RAL 8004, décor cuivre, réflecteur Dark métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, UGR <22, sans driver, gradation: DALI, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE





DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 15W
Flux lumineux [lm]	650
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
UGR	<22
Optique	réflecte

Optique réflecteur Dark métallisé sous vide en plastique
Driver sans driver
Emission de lumière direct
Angle de rayonnement [°] 24°

Angle de rayonnement [°] 24°
Tension [V] 24 VDC
Matériel aluminium

 Hauteur [mm]
 67

 Diamètre [mm]
 120

 Découpe plafond [mm]
 110

 Epaisseur de plafond [mm]
 1-25

 Hauteur d'encastrement [mm]
 97

 Indice de protection [IP]
 IP20

 Classe de protection
 classe

Classe de protection classe de protection II Indice de résistance aux chocs IK06

Indice de résistance aux chocs IK06 Poids net [kg] 0,42

Couleur luminaire cuivre RAL 8004
Couleur éléments décoratifs vuivre 90105

Couleur éléments décoratifs cuivre % EAN 9010506960488 Durée de vie [h] L80 B10 50 000 Cl. d'efficacité énergétique E

 ϵ

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.