



RIDE SYSTEM

577-00301052308d

RIDE RDB SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus strangepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm² + 2x0,5mm², IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	28
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1480
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x0,75mm ² + 2x0,5mm ²
Material	strangepresstem Aluminiumprofil
Breite [mm]	32,6
Höhe [mm]	53
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,49
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9008905723469
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.