


RIDE SYSTEM

577-003010524080

RIDE RDB SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	28
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1720
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Breite [mm]	32,6
Höhe [mm]	53
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,45
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9008905723919
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.