


RIDE

577-00721042405d

RIDE MOVA S SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff
 Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	14
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	840
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	17°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	560
Breite [mm]	67
Höhe [mm]	112
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,68
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	weiß
EAN-Nummer	9010870474765
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.