



TRAIL 610-125101181706d


TRAIL LIGHT INSERT HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	25
_euchtmittel	LED
ichtstrom [lm]	3380
Strom Sek.[mA]	250
ichtfarbe [K]	3500K
CRI	>80
JGR	<22
Optik	hochwertige Linear-Optik
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI

Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 30°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

 Länge [mm]
 1137

 Breite [mm]
 64

 Höne [mm]
 16

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK06

 Nettogewicht [kg]
 1,23

Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
EAN-Nummer 9010506817690
Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Umgebungstemperatur -20° bis +50°
Energieeffizienzkl. C
Anz Leuchten B16A 38
IFS geeignet Ja

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.