


TRAIL

610-325403131906j

TRAIL LIGHT INSERT IP54 WB INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, ottica lineare fascio 90°, emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: DALI 2 DATA, cablaggio passante 7-polig, IP54




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	61
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	8600
corrente second. [mA]	600
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<28
Ottica	ottica lineare
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	90°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	7-polig
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1137
larghezza [mm]	64
altezza [mm]	25
classe di protezione[IP]	IP54
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,36
Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9010870635098
durata di vita [h]	L90 B10 70 000
temperatura ambiente	-20° bis +50°
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	20
Conforme IFS	Si

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.