

GRID 629-40122465


GRID TURN R EINBAUSTRAHLER aus Metall, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

106 x 106mm ET 90mm

////////// 8-30mm



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 10

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 620

 Strom Sek.[mA]
 700

 Lichtfarbe [K]
 4000K

 CRI
 >90

 UGR
 <19</td>

 CRI
 >90

 UGR
 <19</td>

 Optik
 Linsenoptik mit Entblendungsraster

Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 30°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Metall

 Länge [mm]
 100

 Breite [mm]
 100

 Höhe [mm]
 125

 D-Ausschn. [mm]
 106x106

 Deckenstärke [mm]
 8-30

 Einbautiefe [mm]
 90

 Schutzart [IP]
 IP20

Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Nettogewicht [kg] 0,82

 Farbe Leuchte
 schwarz weiß

 RAL
 9005

 EAN-Nummer
 9008905616822

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

Energieeffizienzkl.

G

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.