

LOG 50

715-0707124224050

LOG 50 SPOT EINSATZ INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	23
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2330
corrente second. [mA]	550
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	24°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm²
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	1123
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,10
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010506375558
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.