


LOG 50

715-070712452404d

LOG 50 SPOT EINSATZ INSERTO LUMINOSO in metallo, grigio, simile a RAL 9006, riflettore Dark in plastica purissima sottovuoto fascio 24°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 550mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	23
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1250
corrente second. [mA]	550
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	riflettore Dark in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	24°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	1123
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,14
Colore lampada	grigio
RAL	9006
cod.EAN	9010506378207
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.