

## LOG 50 SYSTEM

715-07181a054304d

LOG 50 MOVA S EINSATZ INSERT LUMINEUX en aluminium, gris, RAL 9006, décor gris, réflecteur Dark métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x1,0mm<sup>2</sup>, IP20



## ILLUSTRATION



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	14
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	730
Intensité courant sec. [mA]	350
Température de couleur [K]	2700K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur Dark métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	24°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x1,0mm <sup>2</sup>
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	280
Largeur [mm]	67
Hauteur [mm]	110
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,68
Couleur luminaire	gris
RAL	9006
Couleur éléments décoratifs	gris
N° EAN	9010506409710
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.