


## LOG 50 SYSTEM 715-1706110119060


LOG 50 WALLWASHER EINSATZ LICHTEINSATZ aus Metall, Dekor schwarz, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

 Systemleistung [W]
 20

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 2010

 Strom Sek.[mA]
 700

 Lichtfarbe [K]
 3000K

 CRI
 >80

 Optik
 Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff

 Designer
 INHOUSE

 Potrieboggräft
 mit Betrieboggräft

Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] asymmetrisch
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 3x1,5mm²
Material Metall

Höhe [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse Nettogewicht [kg]

Farbe Dekor EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A Metall

55
IP20
Schutzklasse I

1,06

schwarz 9010870551480 L80 B10 50 000 C

 $C \in$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.