



**LOG OUT 2.1 IP54**

**728-104051114800**


LOG OUT 2.1 IP54 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, satiniertes PMMA Opaldiffuser  
 Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP54,



**SKIZZE**



**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	20
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2550
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1431
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,60
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9010506191363
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.