


LOG OUT 2.1

728-501051814600

LOG OUT 2.1 TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Mikroprismenfolie
Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	20
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2490
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenfolie
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1411
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	127
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	4,49
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506426335
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.